

Aanbrengen natuurvriendelijke oever
Talud 1:1 vanaf 30-40cm onder waterlijn
Talud 1:1 vanaf 40cm boven waterlijn

Uitgang
onderhoudsvoertuig
Talud 1:10

Geen nvo ivm eigendommen

Ingang onderhoudsvoertuig
Talud 1:10

Ingang onderhoudsvoertuig
Talud 1:10

Waterpeil: +1,60 NAP
Bodem: +0,61 NAP

Onderhoud vanaf
wegzijde en NVO zijde



Verklaring

- Natuurvriendelijke oever 30-40cm onder waterpeil
- Natuurvriendelijke oever droog
- Struweel
- Wiepen beschoeiing
- Dempen wafergang
- Bestaande stuw
- Nieuwe stuw
- Bestaande duiker
- Nieuwe duiker
- Nieuwe dam



2	21-11-2023	Aanpassingen bocht en ontwerp	RVSP	ADA	ADA
1	09-08-2023	Nieuw ontwerp ingebast	RVSP	BCO	BCO
0	22-12-2020		RVSP	BCO	BCO

Opsteller Par. Verificatie Par. Valide Par.

Opstellen Projectplan Waterwet diverse NVO's

Onderdeel: DO Nieuwe Vliet blad 1

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

Fase: _____ Projectnummer: WAA028-0001

Formaat: A0 Tekeningnummer: 2020-2561

Schaal: 1: 500 Behorende bij doc. nr. _____

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl