

ONTWERP-BESCHIKKING

Op 24 februari 2025 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 0654599922 en betreft het inrichten van het profiel van vrije ruimte met onder andere een natuurvriendelijke oever bij een a-watgang nabij Het Schoor 9 te Heeswijk-Dinther.

Voornemen om vergunning te verlenen

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas wil naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag aan u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingevolge de Omgevingswet en de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas gaan verlenen. Zodoende is een ontwerpbesluit hiervoor vastgesteld dat aan deze brief is aangehecht. U mag pas met de activiteiten starten als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Zienswijzen

Tegen dit ontwerpbesluit dat op uw aanvraag wordt genomen, kunnen u en degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van publicatie van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Voor nadere informatie hierover, zie bijlage 2.

Na afloop van de termijn van 6 weken zal het waterschap een definitief besluit nemen op uw aanvraag, met inachtneming van de eventuele ingediende zienswijzen. Tegen dit besluit kunnen u, en degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een beroepsschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Waterloket, telefoonnummer 073 - 615 8333 of via e-mail info@aaenmaas.nl. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Nijs-van der Plas
Vergunningverlener

ONTWERP-BESCHIKKING
Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Aanvraag

Het dagelijks bestuur heeft een aanvraag vergunning ontvangen. De aanvraag is op 24 februari 2025 digitaal ontvangen via het digitaal stelsel omgevingswet onder nummer DSO 2025022400837 en geregistreerd onder zaaknummer 0654599922.

Deze aanvraag wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (26 weken) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) procedure, omdat de aanvrager conform artikel 16.65, lid 1b Omgevingswet heeft verzocht/ingestemd met het toepassen van de uitgebreide procedure.

Besluit

Gelet op de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) en de in dit besluit genoemde overwegingen,

besluit het dagelijks bestuur:

1. aan Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch de aangevraagde vergunning te verlenen voor het inrichten van het profiel van vrije ruimte met onder andere een natuurvriendelijke oever bij een a-watergang nabij Het Schoor 9 te Heeswijk-Dinther zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas;
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet genoemde doelstellingen;
3. de tekeningen/documenten in onderstaand tabel deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover dit de activiteiten genoemd onder punt 1 betreft.

Omschrijving	Datum	Waterschapskenmerk
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280001-DO_Profielen.pdf	04-02-2025	599924
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280003-DO_Profiel onderwaterbeschoeiing.pdf	04-02-2025	599925
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280002-DO_Detail poel.pdf	04-02-2025	599926
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-200001_3-DO-Inrichting.pdf	06-02-2025	599927

NB: alle overige objecten die op bovengenoemde tekeningen/documenten staan, zijn géén onderdeel van de aangevraagde activiteiten, zijn niet beoordeeld en maken geen deel uit van deze omgevingsvergunning.

Voorschriften

Voorschrift 1 Algemeen

1. De in het besluit beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse en conform de van deze vergunning deel uitmakende tekeningen/documenten (bijlage 1).
2. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten alle activiteiten gestaakt worden; en
 - b. moet de gebeurtenis direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving via telefoonnummer 088-1788000 en moet de gebeurtenis zo spoedig mogelijk worden bevestigd via info@aaenmaas.nl; en
 - c. moeten alle door het waterschap opgedragen maatregelen direct worden getroffen.
3. Vijf dagen voor aanvang en zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden moeten de exacte start – en einddata worden gemeld door middel van het webformulier op www.aaenmaas.nl/regelen/melden-start-einde-werkzaamheden.
4. Een kopie van de vergunning moet tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.
5. Binnen 10 dagen na voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
6. De vergunninghouder richt, na een tijdelijke handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms of zoals deze zijn vastgelegd in de legger en/of de waterschapsverordening.
7. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Voorschrift 2 Beplanting in en langs oppervlaktewaterlichamen

1. Bomen in de beschermingszone van een a-watgang dienen zodanig te worden gesnoeid, dat er een takvrije stamlengte van 4 meter hoog ontstaat over de volledige breedte van de beschermingszone.
2. De afstand tot andere bomen in de beschermingszone bedraagt minimaal 10 meter hart op hart.

Voorschrift 3 Dempen en Graven

1. Ter waarborging van de stabiliteit van oevers en het talud, dienen deze te worden afgewerkt met graszoden of te worden ingezaaid met graszaad.
2. Aanwezige kabels en leidingen moeten voorafgaand aan het graven minimaal 1 meter uit het te realiseren profiel worden gelegd.
3. Er dient te worden gedempt op een wijze waarmee de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
4. Voorafgaand aan het dempen dient een nieuwe watgang gegraven te zijn.

Voorschrift 4 Objecten en bouwwerken

1. De poorten zijn voorzien van een slot van het waterschap en hebben een minimale breedte van 4 meter.

Ondertekening

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

Harko-Jan Huizenga
afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dit besluit is digitaal ondertekend.

Aanvraag en toetsing

Samenvatting aanvraag

Er is vergunning aangevraagd voor het realiseren en behouden van een natuurvriendelijke oever bij een a-watergang nabij Het Schoor 9 te Heeswijk-Dinther.

Deze percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 3287, 2424, 3132, 3289, 3129, 3312, 3291 en 3324 en zijn aangewezen als beschermd en overig gebied op grond van de Waterschapsverordening. Specifiek beschermingsbeleid is niet van toepassing op de aangevraagde activiteiten.



(Rood = plangebied)

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Vrijgesteld

Op basis van de aangewezen vergunningvrije gevallen in samenhang met de algemene regels in paragraaf 2.1.7, paragraaf 2.1.13, paragraaf 2.1.19, en artikel 1.13 uitzondering beheeractiviteit van de Waterschapsverordening zijn onderstaande handelingen vrijgesteld van de verbodsbepaling van artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening.

- Het verwijderen van een raster;
- Het plaatsen van een raster in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte, aangezien deze in dit geval valt onder de noemer 'eenvoudig verwijderbaar';
- Het realiseren van onderwaterbeschoeiing;
- Het handhaven van een bestaande poort;
- Het kappen van bomen;
- Het aanpassen van een uitstroomvoorziening.

De aanwijzing vergunningvrije gevallen en de algemene regels staan vermeld in bijlage 4.

Het aanpassen van een uitstroomvoorziening is wel meldingsplichtig, wij hebben de aanvraag behandeld als melding.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening zijn de volgende handelingen vergunningplichtig:

- Het planten van struwen/hagen in het profiel van vrije ruimte van een a-watgang;
- Het plaatsen van een poort in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van een a-watgang;
- Het planten van bomen in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van een a-watgang;
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever bij een a-watgang;
- Het aanleggen van een poel in het profiel van vrije ruimte van een a-watgang;
- Het aanleggen van faunapassage bij een brug in de a-watgang en het profiel van vrije ruimte;
- Het gedeeltelijk dempen van de a-watgang door middel van het aanbrengen van stapelzoden;
- Het aanleggen van een duiker in de beschermingszone van een a-watgang en het profiel van vrije ruimte.

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregels 2, 3, 6 en 15. Deze toetsing treft u hieronder aan.

Beleidsregel 2: Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren***Toetsingscriteria*****Onderhoud**

1. Lijnvormige obstakels haaks op de waterloop worden zoveel mogelijk beperkt tot de kruising met openbare wegen of openbaar gebied.
2. Op de beschermingszone langs het oppervlaktewaterlichaam moet een doorgang worden geplaatst met een breedte van minimaal vier meter. Indien een kleinere beschermingszone is vastgesteld dan vier meter moet de doorgang minimaal de breedte van de vastgestelde beschermingszone hebben.
3. Eventueel aan te brengen slootwaaiers haaks op oppervlaktewaterlichamen mogen niet in het natte profiel worden geplaatst in verband met vuilophoping.
4. Het onderhoud mag door het lijnvormig obstakel haaks op de waterloop niet significant worden verzwaaard.
5. Lijnvormige obstakels haaks op de waterloop, die niet voldoen aan punt 1 tot en met 4, kunnen worden toegestaan indien:
 - de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam zodanig is dat het huidige en toekomstige onderhoud vanaf 1 zijde mogelijk is, en
 - de overzijde toegankelijk is voor onderhoud. Dit is het geval indien:
 - a. aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is van het waterschap, of
 - b. aan de overzijde ten behoeve van het waterschap een zakelijk recht is gevestigd op een obstakelvrije beschermingszone. Als een zakelijk recht moet worden gevestigd op het overliggende perceel moet de betreffende rechthebbende in een dergelijke zakelijk recht:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
 - c. aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is bij dezelfde rechthebbende als het perceel waarop het obstakel wordt geplaatst. De rechthebbende moet:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
6. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties bereikbaar blijven. Wanneer aan de onder 5 vermelde voorwaarden is voldaan, zijn vergunningen binnen de beschermingszone mogelijk mits aan de zijde van het geplande obstakel of bouwwerk in principe een vrije strook met een breedte van minimaal 1 meter aanwezig is voor inspectie en onderhoud. Van de afstand van 1 meter kan worden afgeweken als de bereikbaarheid geborgd is.

Toetsing

Ter afsluiting van het gebied worden op diverse plekken poorten geplaatst zodat uitsluitend de onderhoudsmachines toegang houden tot de watergang. Op twee plekken wordt een nieuwe poort geplaatst. De poorten hebben een doorgang van minimaal 4 meter, waardoor de onderhoudsmachines hier doorheen kunnen rijden. Het onderhoud wordt met het aanbrengen van de poorten niet significant verzwaard.

Stabiliteit

De stabiliteit van de oever en het talud mag door het plaatsen van een lijnvormig obstakel haaks op de waterloop niet verminderen.

Toetsing

Het plaatsen van de poorten heeft geen nadelig effect op de stabiliteit van de oever en het talud.

Constructieve eisen

1. Afrasteringen die haaks op oppervlaktewaterlichamen met schrikdraad worden aangebracht, worden enkel toegestaan, als deze ter hoogte van het oppervlaktewaterlichaam zijn voorzien van voldoende isolerende handgrepen/voorzieningen.
2. Wanneer de doorgang afgesloten moet worden, is deze bij voorkeur voorzien van een slot van het waterschap. Indien dit niet mogelijk is kan de doorgang worden (af)gesloten zodanig dat het waterschap deze op een eenvoudige manier kan openen.
3. De poort moet dusdanig openen, dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van het doelmatig onderhoud. Dit betekent onder andere dat:
 - een schuifpoort volledig van de watergang af open kan schuiven;
 - een draaipoort in zijn geheel van de watergang af moet openen, dus richting het perceel;
 - een draaipoort met twee openslaande delen volledig haaks op de watergang geopend moet kunnen worden.

Toetsing

De poorten zijn voorzien van een slot van het waterschap en de poorten kunnen volledig haaks op de watergang geopend worden, waardoor dit geen belemmering geeft voor de onderhoudsmachines.

Ecologie/waterkwaliteit

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

Het plaatsen van de poorten heeft geen negatief effect op flora en fauna. Hierbij is dan ook geen sprake van een significante afname van een bepaalde soort of afname van ecologische kwaliteit.

Beleidsregel 3: Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Toetsingscriteria

Oppervlaktewaterlichaam

1. Werken in of op a-wateren kunnen worden toegestaan als er geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat en de huidige en toekomstige wijze van uitvoeren van onderhoud niet wordt verzwaard of gehinderd.
2. Bomen, andere oeverbeplanting en andere eenvoudig te verwijderen werken op een flauw talud dat buiten het natte profiel valt en die het onderhoud niet hinderen, kunnen worden toegestaan. Een flauw talud is een talud waar vanaf de onderhoudsmachines zonder nadere maatregelen het onderhoud kunnen uitvoeren. Doorgaans wordt dit mogelijk vanaf een taludhelling van 1:8.
3. Bij werken in a-wateren wordt getoetst op het effect op de vastgestelde natuurwaarden. Negatieve effecten op deze natuurwaarden worden niet toegestaan.

Toetsing

Op diverse plaatsen in het plangebied worden nieuwe bomen geplaatst op het talud van de watergang. Deze bomen bevinden zich buiten het natte profiel en staan op voldoende afstand tot elkaar (10 meter hart-op-hart) waardoor dit geen belemmering geeft voor het onderhoud.

Onder de brug van 'Het Schoor' wordt een faunapassage aangelegd. Dit valt eveneens buiten het natte profiel en geeft geen belemmering voor het onderhoud.

Beschermingszone

1. Indien objecten gelijk met, onder of boven het maaiveld worden aangebracht en die geen belemmeringen met zich meebrengen voor het huidige en toekomstige onderhoud (zoals bijvoorbeeld bestrating, steiger, veegvuitdraaiplaatsen of overhangende takken), kan een watervergunning aan beide zijden worden verleend zolang de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft en de taluds niet uitspoelen of inzakken bij belasting door onderhoudsmachines.
2. Bomen en/of struiken in de beschermingszone bij een KRW-oppervlaktewaterlichamen met een R-type, zoals opgenomen in de Kaarten Waterschapsverordening, kunnen worden toegestaan indien deze (in de toekomst) zorgen voor schaduw op de watergang. De bovenbreedte van de watergang dient hiervoor zodanig te zijn, dat het huidige en toekomstige onderhoud vanaf 1 zijde mogelijk is. Daarnaast dient de beschermingszone aan de overzijde van de watergang obstakelvrij te zijn.
3. Bestaande bomen en/of struiken in de beschermingszone bij een KRW-oppervlaktewaterlichaam met een R-type, zoals opgenomen in de Kaarten Waterschapsverordening, mogen in beginsel niet worden verwijderd. Het verwijderen van bomen is toegestaan indien vergunninghouder compenserende maatregelen neemt door minimaal hetzelfde aantal bomen terug te plaatsen in de nabijheid van de te verwijderen bomen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient vergunninghouder zoveel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen.
4. Paalvormige objecten in de beschermingszone kunnen worden toegestaan indien het objecten betreft die redelijkerwijs niet gelijk met of onder maaiveld kunnen worden aangebracht, en is de onderlinge afstand doorgaans 10 meter hart op hart en waar onderhoudsmachines onderdoor en voor- of achterlangs kunnen rijden.
5. Eenvoudig verplaatsbare objecten binnen de beschermingszone die alleen noodzakelijk is voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud zoals vastgelegd op de legger, kunnen worden toegestaan indien:

- a. deze op een zodanige wijze geplaatst wordt dat deze het uitvoeren van het gewoon onderhoud, inspectie en de doorgang niet belemmert, en;
 - b. de vergunninghouder op aanzeggen van het bestuur en op kosten van de vergunninghouder het object ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden verwijderd.
6. Tijdelijke objecten of werken in de beschermingszone die gedurende de termijn van hun aanwezigheid geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het (buitengewoon) onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, kunnen worden toegestaan. Hiervoor wordt een vergunning verleend met een tijdelijke geldigheidsduur, waaraan aanvullende voorschriften kunnen worden verbonden.
7. Objecten of werken in de beschermingszone, die niet voldoen aan punt 1, 2, 3 en 4 kunnen worden toegestaan indien:
- de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam zodanig is dat het huidige en toekomstige onderhoud vanaf 1 zijde mogelijk is, en
 - de overzijde toegankelijk is voor onderhoud. Dit is het geval indien:
 - a. aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is van het waterschap, of
 - b. aan de overzijde ten behoeve van het waterschap een zakelijk recht is gevestigd op een obstakelvrije beschermingszone. Als een zakelijk recht moet worden gevestigd op het overliggende perceel moet de betreffende rechthebbende in een dergelijke zakelijk recht:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
 - c. aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is bij dezelfde rechthebbende als het perceel waarop het obstakel wordt geplaatst. De rechthebbende moet:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
8. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties bereikbaar blijven. Wanneer aan de onder 4 vermelde voorwaarden is voldaan, zijn vergunningen binnen de beschermingszone mogelijk mits aan de zijde van het geplande obstakel of bouwwerk in principe een vrije strook met een breedte van minimaal 1 meter vanaf de insteek aanwezig is voor inspectie en onderhoud.
9. In de vergunning kan de voorwaarde worden gesteld dat, onverminderd de onderhoudsplichten van de onderhoudslegger, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval wordt verwijderd door de vergunninghouder.

Toetsing

Enkele van de aan te brengen bomen bevinden zich in de beschermingszone. Deze hebben echter geen negatieve invloed op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, omdat ze op voldoende afstand tot elkaar staan (10 meter hart-op-hart) en op maximaal 1 meter uit de insteek waardoor de onderhoudsmachines achterlangs kunnen rijden.

Naast het aanbrengen van nieuwe bomen worden ook diverse bomen verplaatst. Deze worden verwijderd uit de beschermingszone en worden enkele meters verder (buiten de beschermingszone) verplant.

Voor het aansluiten van een c-watergang op de a-watergang wordt een duiker aangelegd. Deze komt daarmee te liggen onder de beschermingszone van de a-watergang. De aanleg van deze duiker heeft geen negatief effect op de onderhoudswerkzaamheden van de a-watergang, omdat deze op voldoende diepte onder maaiveld wordt gelegd.

Stabiliteit

Een werk of object mag de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone niet negatief beïnvloeden.

Toetsing

Zowel het aanbrengen van de bomen, als de aanleg van de duiker onder de beschermingszone hebben geen negatief effect op de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone, omdat hierbij wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Ecologie/waterkwaliteit

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

Zowel het aanbrengen van de bomen, als de aanleg van de duiker onder de beschermingszone hebben geen negatief effect op flora en fauna. Hierbij is dan ook geen sprake van een significante afname van een bepaalde soort of afname van ecologische kwaliteit.

Beleidsregel 6: Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen***Toetsingscriteria*****Dempen**

1. Er moet worden aangegeven op welke manier en op welke plek de vermindering van het benodigde bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd.
2. De compensatie moet bij voorkeur vooraf aan het dempen zijn uitgevoerd.
3. Voor dempingen in peilbesluitgebieden geldt:
 - a. Demping 1:1 compenseren in het zelfde peilgebied; indien niet mogelijk gemotiveerd uitwijken naar b.
 - b. Demping compenseren in aangrenzend benedenstrooms peilgebied (met lager peil). Indien niet mogelijk, gemotiveerd uitwijken naar c.
 - c. Demping compenseren in aangrenzend bovenstrooms peilgebied (met hoger peil); indien niet mogelijk gemotiveerd uitwijken naar d.
 - d. Demping compenseren in het zelfde bemalingsgebied.

Met het afwijken van de hoofdregel (compenseren in hetzelfde peilgebied) moet terughoudend worden omgegaan. Het uiteindelijke resultaat mag geen negatieve invloed hebben op de werking van het watersysteem.

Uitzondering op de regel dat altijd gecompenseerd moet worden, is als het uit oogpunt van verdrogingbestrijding gewenst is dat een watergang gedempt wordt. Er kan dan een vergunning worden verleend zonder dat compensatie van de waterberging noodzakelijk is.

Daarnaast geldt voor de wijstgebieden dat compensatie van demping niet noodzakelijk is, indien demping niet leidt tot externe negatieve waterhuishoudkundige effecten.

Toetsing

Bij de werkzaamheden worden stapelzoden aangebracht in een a-watergang om te zorgen dat er meer ruimte is voor een veilig en voldoende breed onderhoudspad. Dit zorgt voor een gedeeltelijk demping van de watergang over een lengte van 95 meter. Deze minimale demping wordt gecompenseerd door de aanleg van diverse natuurvriendelijke oevers in de directe nabijheid, waarbij het water meer ruimte krijgt en er geen verlies aan bergend vermogen optreedt

Graven/vergroten

1. Door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen mag geen directe verbinding ontstaan tussen verschillende peilgebieden.
2. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden en de beekdalen, wordt alleen toegestaan indien deze cumulatief per saldo tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het NNB en/of de Natura 2000 leidt.
3. Voor attentiegebieden wordt getoetst op stand-still op de rand van de natte natuurparel.
4. Voor wijstgronden wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op minimaal stand-still in de wijstgronden.
5. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatige onderhoud van de a-wateren mogelijk blijven.

6. Bij het (ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam waaraan een ecologische functie is toegekend, dient in beginsel het talud in de vorm van een natuurvriendelijke oever te worden aangelegd.
7. Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever in een a-water, kan de vereiste beschermingszone gecombineerd worden met het talud. Hierbij hangt het af van de grondslag welke taludhelling aanvaardbaar is. Doorgaans is er geen probleem indien het bovenwatertalud 1:8 of flauwer is.

Toetsing

Op diverse plaatsen in het plangebied worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze worden aangelegd met een talud variërend van 1:6 tot 1:10. De beschermingszone wordt niet gecombineerd met het talud, maar loopt hier echter bovenlangs waardoor dit geen negatieve invloed heeft op het uitvoeren van onderhoud. De werkzaamheden vinden niet plaats in beschermd, attentie of wijstgebied. Ook geldt er geen peilbesluit op deze locatie.

Ecologie

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

Het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers hebben een positief effect op flora en fauna omdat er meer ruimte wordt gemaakt voor flora en fauna. Hierbij is dan ook geen sprake van een significante afname van een bepaalde soort of afname van ecologische kwaliteit.

Beleidsregel 15: profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen***Toetsingscriteria*****Algemeen**

1. In het profiel van vrije ruimte worden alleen eenvoudig ongedaan te maken werken toegestaan.
2. In afwijking van criterium 1 kan vergunning voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen.
3. In afwijking van criterium 1, kan vergunning worden verleend voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken, indien de werken niet of anders op zeer moeilijke wijze zijn te realiseren. Daarbij worden door de vergunninghouder zoveel mogelijk compenserende, of indien dat niet kan, mitigerende maatregelen genomen.

Toetsing

In het profiel van vrije ruimte worden diverse werkzaamheden verricht, namelijk: het aanbrengen van struweel/haag, het aanbrengen/verplaatsen van bomen, het aanbrengen/verplaatsen van poorten, het aanleggen van een poel, het aanleggen van faunapassage onder een brug en het aanleggen van een duiker in een c-watgang. Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt voldaan aan de inrichtingsopgave van deze watgang en ze passen binnen het profiel van vrije ruimte.

Conclusie na toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning kan worden verleend.

Bijlage 1

De documenten in onderstaande tabel maken deel uit van de vergunning:

Omschrijving	Datum	Waterschapskenmerk
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280001-DO_Profielen.pdf	04-02-2025	599924
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280003-DO_Profiel onderwaterbeschoeiing.pdf	04-02-2025	599925
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-280002-DO_Detail poel.pdf	04-02-2025	599926
BJ6760-RHD-RP-BG-M2-200001_3-DO-Inrichting.pdf	06-02-2025	599927

Bijlage 2 Rechtsbescherming

Zienschijzen

U kunt als belanghebbende zienschijzen indienen, wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dat kan gedurende 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. De zienschijze kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Digitaal

U kunt met DigiD uw zienschijze indienen. Via <https://www.aaenmaas.nl/regelen/zienschijze-indienen/> vindt u hoe u dit kan.

Schriftelijk

Uw zienschijze moet op grond van artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen uw zienschijze is gericht;
- de gronden van de zienschijze;
- uw handtekening.

Richt uw zienschijze aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA te 's-Hertogenbosch.

Bijlage 3 Belangrijke mededelingen

Voorschriften

U moet de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Tegen het niet naleven van deze voorschriften kunnen wij handhavend optreden.

Andere vergunningen of toestemmingen

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat deze brief niet betekent dat daarmee aan alle formele vereisten voor de voorgenomen werkzaamheden is voldaan. Het kan zijn dat op grond van andere activiteiten die gereguleerd zijn in de Omgevingswet een (separate) omgevingsvergunning noodzakelijk is, dan wel dat de privaatrechtelijke toestemming van de (mede)eigenaar nodig is voordat u overgaat tot het uitvoeren van de activiteiten.

Schade

Maakt u gebruik van dit besluit en brengt u daarmee schade toe aan derden, dan kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving of calamiteitenwacht van het waterschap op nummer 088-1788000.

Kabels en leidingen

Tijdens uw werkzaamheden kan het voorkomen dat u kabels en leidingen aantreft die niet bekend waren volgens de Klic-melding. Voor het indienen van een Klic-melding bent u zelf verantwoordelijk. Treft u een onbekende kabel en/of leiding aan neem dan contact op met het waterschap.

Geen gebruik van vergunning

Als gedurende minimaal een jaar geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij besluiten deze vergunning op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Bijlage 4 Vergunningvrije gevallen

Paragraaf 2.1.7 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken

Artikel 2.34 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in een a-water, in de beschermingszone bij een a-water, in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.35 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een a-water, in de beschermingszone bij een a-water of in een b-water.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
 - a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.36 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.37 en 2.38.
2. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.38.
3. Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.39, als:
 - a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.37 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.38 Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam

1. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
2. Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
3. Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:

- a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
 - b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
 - c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
 - d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
5. Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
- a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
 - b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
 - c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt.
6. Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Artikel 2.39 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.13 Afrasteringen

Artikel 2.65 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, wijzigen, hebben en verwijderen van afrasteringen in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.66 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het plaatsen, hebben of verwijderen van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
 - a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.67 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het plaatsen of hebben van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.68 en 2.69, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.
2. Bij het verwijderen van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.70, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.
3. Bij het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.71, als:
 - a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
 - b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.68 Constructie van de afrastering

1. De afrastering is niet hoger dan 1,20 meter, gemeten vanaf het maaiveld.
2. De afrastering is niet breder dan 0,20 meter.
3. De afrastering belemmert het zicht op de watergang niet.
4. De afrastering heeft een eenvoudige constructie.
5. De afrastering wordt in een deugdelijke staat van onderhoud gehouden.

Artikel 2.69 Onderhoud oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

1. De afrastering belemmert het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet.
2. Een afrastering die haaks op de watergang is geplaatst, kan zonder hulpmiddelen tijdelijk worden weggehaald.
3. De eigenaar of gebruiker van de afrastering verwijdert, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.70 Herstel na verwijdering

Na het verwijderen van de afrastering wordt de beschermingszone teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Artikel 2.71 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De afrastering wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.19 Verwijderen van werken en objecten**Artikel 2.99 Toepassingsbereik**

Deze paragraaf is van toepassing op het verwijderen van werken en objecten in de beschermingszone bij een a-water.

Artikel 2.100 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.101 Aanwijzing algemene regels

Bij het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.102, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.102 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

1. De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.
 2. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd.
-

Afdeling 1.9 Uitzondering beheeractiviteiten**Artikel 1.13 Uitzondering beheeractiviteiten**

De hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van deze verordening zijn niet van toepassing op activiteiten die plaatsvinden door of in opdracht van het waterschap ten behoeve van beheer, onderhoud en herstel inhoudende:

- a. maatregelen die geen wijziging van de normatieve toestand van een waterstaatswerk tot gevolg hebben;
- b. de aanleg en/of wijziging van bodem- en oeeververdediging, mits er geen sprake is van een harde overgang tussen water en land;
- c. de aanleg en/of wijziging van een krooshek;
- d. het automatiseren van een stuw;
- e. het vervangen van een stuw, mits de afvoercapaciteit en waterpeil hierdoor niet wijzigen;
- f. het vervangen van een duiker waarbij de lengte en diameter gelijk blijft, mits de afvoercapaciteit en waterpeil hierdoor niet wijzigen.